



Yiğitler
Elektrik
Otomasyon

panodao
Her Panoda O

İÇİNDEKİLER

07
08
09
10
11

PMRT Serisi Güç Kaynakları

PERT VE PNRT Serisi Güç Kaynakları

PDRT Serisi Güç Kaynakları

PHRT Serisi Güç Kaynakları

PLDT Serisi Güç Kaynakları

• Firmamız herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, fiyatlarda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. • Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatları ve TCMB efektif satış kuru geçerlidir • Fiyatlara KDV dahil değildir. • Ürünler hakkında detaylı bilgiye panodao.com'dan ulaşabilirsiniz.



Endüstriyel Güç Kaynakları

Panodao Panel Tip ve Ray Tipi Güç Kaynaklarımız; yüksek verimlilik, güvenilir bağlantı ve endüstriyel zorluklara uyum sağlayacak sağlamlıkla tasarlanmıştır. Universal AC giriş / tam aralık desteği, kısa devre, aşırı yük ve aşırı voltaj korumalarıyla güvenli kullanım sunar. Serbest hava konveksiyonuyla minimum soğutma ihtiyacı, körüklü dahili EMI filtresi ve %100 tam yük yanma testi sayesinde uzun ömürlü ve kesintisiz performans sağlar. 25 °C'de 4300 saat boyunca sürekli çalışma kapasitesiyle dayanıklılığını kanıtlayan ürünlerimiz, IEC/EN68335-1 (PD3) ve IEC/EN61558-1, 2-16 standartlarına uygunluğu sayesinde ev aletleri uygulamalarında da güvenle kullanılabilir. Tüm güç kaynaklarımız, 1 yıllık garanti güvencesi ile kullanıcıya sunulmaktadır.

PANODAO GÜÇ KAYNAKLARI NERELERDE KULLANILMAKTADIR?

Panodao güç kaynakları, endüstride farklı ihtiyaçlaracevap verecek şekilde geliştirilmiş, güvenilir ve yüksek performanslı enerji çözümleri sunmaktadır.

Özellikle makine imalatı ve pano uygulamalarında kararlı enerji sağlama, güvenlik ve otomasyon sistemlerinin kesintisiz çalışmasında kritik rol oynamaktadır. Fabrika otomasyonu uygulamalarında üretim hatlarının durmaksızın ve verimli şekilde çalışmasına katkı sağlayan Panodao güç kaynakları; kontrol panoları, sürücüler, sensörler ve endüstriyel cihazların enerji ihtiyacını güvenle karşılar. Gıda ve içecek sektöründe dolun, paketleme ve etiketleme makinelerine temiz ve kararlı enerji sunarken, lojistik ve depolama sektöründe konveyör sistemleri, otomatik depo çözümleri ve tartım ekipmanlarının sürekli ve doğru şekilde çalışmasına olanak tanır. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü kullanım süresi ve uluslararası standartlara uygunluğu ile Panodao güç kaynakları, farklı sektörlerde işletmelerin güvenilir enerji çözüm ortağı olmaktadır. Başlıca kullanım alanları şunlardır:

Otomotiv Sanayi

Gıda ve İçecek Endüstrisi

Ambalaj ve Paketleme

Makine İmalatı

■ Lojistik ve Depolama ■ Tekstil ve Kağıt Endüstrisi ■ Enerji ve Altyapı ■ Savunma ve Havacılık

■ Tarım ve Gıda İşleme Makineleri

- Montaj hatlarında parça var/yok kontrolü
- Robot kollarında konumlama
- Araç parçalarının kalite kontrolü
- Şişe, kutu, paket sayımı
- Dolun hatlarında seviye ve konum kontrolü
- Ambalaj makinelerinde ürün varlığı denetimi
- Etiketleme makinelerinde hassas konum tespiti
- Paket sayımı ve istifleme
- Shrink ve kapaklama makineleri
- Otomatik sınıflandırma ve ayıklama makineleri
- Hayvancılıkta yemleme sistemleri
- CNC ve otomasyon tezgâhlarında referans/nokta algılama
- Güvenlik bariyerleri ve otomatik kapılarda sensör kullanımı
- Konveyör sistemlerinde ürün takibi
- Palet ve kutu var/yok kontrolü
- Otomatik depo sistemlerinde ürün yerleşim doğrulaması
- Kumaş kopma, iplik varlığı veya boşluk algılama
- Kağıt rulolarında kenar takibi
- Türbin, jeneratör ve enerji panolarında emniyet kontrolü
- Asansör, yürüyen merdiven sistemlerinde konum tespiti
- İnsansız sistemlerde konum/mesafe kontrolü
- Test cihazlarında ölçüm ve doğrulama amaçlı



PMRT Serisi Güç Kaynakları



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çıkış Gerilimi	Çıkış Akımı	Liste fiyatı
PMRT-20-05	85-264VAC	5 V	20 W	4 A	22 \$
PMRT-20-24	85-264VAC	24 V	20 W	0.85 A	24 \$
PMRT-40-24	85-264VAC	24 V	40 W	1.7 A	26 \$
PMRT-60-24	85-264VAC	24 V	60 W	2.5 A	28 \$
PMRT-100-24	85-264VAC	24 V	100 W	4.2 A	51 \$

PERT VE PNRT Serisi Güç Kaynakları



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çıkış Gerilimi	Çıkış Akımı	Liste Fiyatı
PERT-75-24	85-264VAC	24 V	75 W	3.2 A	39 \$
PERT-120-24	85-264VAC	24 V	120 W	5 A	42 \$
PNRT-240-24	85-264VAC	24 V	240 W	10 A	82 \$

PDRT Serisi Güç Kaynakları



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çıkış Gerilimi	Çıkış Akımı	Liste Fiyatı
PDRT-45-24	85-264VAC	24 V	45 W	1.8 A	25 \$
PDRT-60-24	85-264VAC	24 V	60 W	2.5 A	27 \$
PDRT-75-24	85-264VAC	24 V	75 W	3.2 A	40\$
PDRT-120-24	85-264VAC	24 V	120 W	5 A	47 \$

PHRT Serisi Güç Kaynağı



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çıkış Gerilimi	Çıkış Akımı	Liste Fiyatı
PHRT-30-24	85-264VAC	24 V	45 W	1.5 A	29 \$

PLDT Serisi Güç Kaynakları



Ürün Kodu	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çıkış Gerilimi	Çıkış Akımı	Liste Fiyatı
PLDT-35-12	85-264VAC	12 V	35 W	3 A	20 \$
PLDT-60-12	85-264VAC	12 V	60 W	5 A	21 \$
PLDT-100-12	85-264VAC	12 V	100 W	8.3 A	26 \$
PDRT-150-12	85-264VAC	12 V	150 W	12,5 A	33 \$
PDRT-350-12	85-264VAC	12 V	350 W	29.1 A	47 \$
PLDT-35-24	85-264VAC	24 V	30 W	1.5 A	20 \$
PLDT-60-24	85-264VAC	24 V	60 W	2.5 A	21 \$
PLDT-100-24	85-264VAC	24 V	100 W	4.2 A	26 \$
PDRT-150-24	85-264VAC	24 V	150 W	6.25A	33 \$
PDRT-350-24	85-264VAC	24 V	350 W	14,6 A	47 \$



0 (212) 320 13 03

Telefon hattımızdan bize ulaşarak ürün ve uygulamalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Merkez Şube Perpa:

Halil Rifatpaşa Mah. Yüzer
Havuz Sk. Perpa Ticaret
Merkezi B-Blok Kat:5 No:;523

Hadımköy Şube:

Bahçeşehir 2. Kısım Mercedes
Bulvası 24 ABB No:46

info@yigitlerelektrik.com

hadimkoy@yigitlerelektrik.com

Sabit : 0 212 320 13 03

Whatsapp : 0 542 331 16 18

Sabit : 0 212 320 13 03

Whatsapp : 0 541 339 61 51



Web sitemizi incelemek için QR okutabilirsiniz.

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN



/panoda_o